



Περιγραφή Προϊόντος

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΗΡΗΘΡΟΠΟΙΕΙΟ

Ένα θερμαινόμενο δοχείο λαδιού (δοχείο τροφοδοσίας) με χωρητικότητα περίπου 100 κιλά κεριά τροφοδοτεί ένα μικρότερο θερμαινόμενο δοχείο του οποίου σκοπός είναι να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία και την πίεση του λειωμένου κεριού.

Το λειωμένο κεριό χύνεται από το δοχείο σταθεροποίησης πίεσης στο κέντρο των κυλίνδρων τυπώματος όπου ψύχεται και στερεοποιείται ενώ ταυτόχρονα τυπώνεται. Στη συνέχεια το τυπωμένο πλέον κεριό περνάει με τη μορφή φύλλου ανάμεσα από δίσκους κοπής οι οποίοι κόβουν το φύλλο στο ύψος της κηρήθρας που επιθυμούμε ενώ στη συνέχεια περνάει από τα μαχαίρια αέρος που κόβουν το φύλλο στο επιθυμητό πλάτος .

Ένας μετρητής ειδοποιεί όταν κοπεί ο καθορισμένος αριθμός φύλλων.

Παράγει τις λεγόμενες «χυτού τύπου κηρήθρες».

Χρειάζεται παροχή πεπιεσμένου αέρα και παροχή κρύου νερού για να λειτουργήσει 220 V ή 340 V καθορίστε κατά την παραγγελία.

Το αυτόματο κηρηθροποιείο καταναλώνει περίπου 10Kw ανά ώρα και χρειάζεται περίπου 1000λίτρα νερό σε 1 ώρα.

Ο δίσκος κοπής του μηχανήματος δουλεύει περίπου στα 6 bar.

Το μηχάνημα διαθέτει πιστοποίηση CE.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Δυναμικότητα
Διαστάσεις κυλίνδρου: 750mm x 170mm	40 – 50 κιλά / ώρα
Διαστάσεις μηχανήματος: 300x150x240 cm	
Βάρος: 570 kgr	